



O7C-H - Round 7 Airtight

Puissance nominale : 7 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 90 %

Efficacité énergétique saisonnière : 86 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 498x597x949mm

Poids : 76 kg

Taille réservoir : 11 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 42 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 / 130 mm (haute concentrique)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Gamme de prix : € €



OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
-  MODE SILENCIEUX
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  WI-FI
-  SYSTÈME VITRE PROPRE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : **NO** **BL**