



EDESSA Version haute - RE6

Puissance nominale : 5,6 kW

Puissance mini - maxi : 2,8 - 7,3 kW

Rendement : 81,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 610 x 397 x 1300 mm

Poids (céramique / Pierre ollaire / fonte) : 201 / 215 / 199 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1119 mg/Nm³ / 68 mg/Nm³ / 68 mg/Nm³ / 18 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d'air : 125 mm (arrière ou dessous)

Option : Kit accumulation chaleur : ACCU.RE 30 kg

Gamme de prix : € €



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE : **●** + INTÉRIEUR CHAMOTTE